Betriebsanleitung
Kontaktschutz

Um angeschlagene Kontakte bis zur endgültigen Verarbeitung effektiv zu schützen, wurden spezielle, einfach zu handhabende „Schutzhüllen“ entwickelt, die bis zu 250 mal wiederverwendbar sind! Die vorgesehenen Oesen ermöglichen das bequeme Aufhängen der Leitungsbündel.

Art.-Nr.1892901
Groß, mit Klett-Kabelbinder
Durchmesser bis ca. 50 mm
(genaue Größe auf Anfrage)

1 Leitungsbündel in den Kontaktschutz einlegen

2 Kontaktschutz fest um das Leitungsbündel wickeln

3 Darauf achten, dass die beiden oberen Ösen möglichst übereinander liegen

4 Klett-Kabelbinder fest um den Kontaktschutz wickeln

5 Den „Aufhänge-Haken“ in die zwei oberen Ösen einhängen

Schlemmer Group

info@schlemmer.com
www.schlemmer.com

Kontaktschutz

Art.-Nr. 1892900

Klein, mit Klett-Kabelbinder

Durchmesser bis ca. 35 mm
(genaue Größe auf Anfrage)

1 Leitungsbündel in den Kontaktschutz einlegen

2 Kontaktschutz fest um das Leitungsbündel wickeln

3 Klett-Kabelbinder fest um den Kontaktschutz wickeln

4 Den „Aufhänge-Haken“ in die obere Öse einhängen

Die Schlemmer Group ist ein global agierender Technologieexperte, der sich auf die Entwicklung und Produktion von hochspezifischen Kunststoff- und Metalllösungen fokussiert hat.
Aufbauend auf 60 Jahren Erfahrung im Kabelschutz hat sich die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Oberbayern zum führenden und umfassenden Mehrwertlieferanten entwickelt, der seinen Kunden als intelligenter Beratungs- und Servicepartner zur Seite steht.
Neben dem angestammten Geschäftsfeld Automotive ist die Schlemmer Group mit ihrem Geschäftsbereich Industry in einer Vielzahl weiterer Branchen tätig.

Local. Global. Total. Schlemmer.

Sie haben Fragen?
Besuchen Sie unsere Website auf
www.schlemmer.com
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@schlemmer.com