

SEM-Fast mit NPT-Gewinde.

Die schnelle Schlauchverschraubung.



Die Schlauchverschraubung für den amerikanischen Markt.

Unsere neuen Schlauchverschraubungen SEM-Fast mit NPT-Gewinde bieten gewohnt hohe Qualität in einer neuen Ausführung: Perfekt für den amerikanischen Markt.

Die spezielle Verrastungstechnik sorgt für eine einfache und schnelle Montage der Verschraubung.

Selbstverständlich sind auch diese Versionen mit allen unseren Wellschläuchen in den Profilvarianten „Normal“ und „UFW“ kombinierbar. Ein IP-Schutz von IP65 bis maximal IP68 (in Verbindung mit einer zusätzlichen O-Ring Dichtung) bietet dabei ausreichend Schutz vor Staub und Wassereinflüssen.



APPLIKATION

- Einfache & schnell: Zur Montage wird der Schlauch in die geschlossene Verschraubung gesteckt
- Gewindeabdichtung erfolgt über eingearbeitete Dichtstege
- Hohe Flexibilität: der Wellschlauch bleibt in der Verschraubung auch nach Montage drehbar.

PRODUKTVORTEILE

- Sicherer Halt auch bei hohen Auszugskräften
- Montagefreundlich
- Halogenfrei
- IP 65-68 mit zusätzlichem O-Ring

ZERTIFIZIERUNGEN

- FMVSS 302
- UL94
- Reach Compliant



Schlemmer Group

info@schlemmer.com
www.schlemmer.com

SEM-Fast NPT Gerade | 90° Bogen


EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich
-40°C bis 120°C

Flammschutz
nach FMVSS 302: <100 mm/min

Farbe
schwarz, grau

Material
Polyamid 6



| Außen- gewinde | für NW | SW (mm) | Art.-Nr. schwarz Gerade | Art.-Nr. grau Gerade | Art.-Nr. Schwarz 90° | Art.-Nr. grau 90° |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| NPT 1/4" | 7,5 | 14 | 3805540 | 3805560 | - | - |
| NPT 1/4" | 10 | 17 | 3805541 | 3805561 | - | - |
| NPT 3/8" | 10 | 17 | 3805542 | 3805562 | - | - |
| NPT 3/8" | 12+13 | 20 | 3805543 | 3805563 | 3805752 | 3805772 |
| NPT 1/2" | 12+13 | 20 | 3805544 | 3805564 | 3805753 | 3805773 |
| NPT 1/2" | 17 | 27 | 3805545 | 3805565 | 3805754 | 3805774 |
| NPT 3/4" | 23 | 34 | 3805546 | 3805566 | 3805755 | 3805775 |
| NPT 1" | 29 | 41 | 3805548 | 3805568 | 3805756 | 3805776 |
| NPT 1 1/4" | 37 | 50 | 3805550 | 3805570 | 3805757 | 3805777 |
| NPT 1 1/2" | 37 | 50 | - | - | 3805758 | 3805778 |
| NPT 1 1/2" | 50 | 64 | 3805552 | 3805572 | 3805759 | 3805779 |
| NPT 2" | 50 | 64 | 3805553 | 3805573 | 3805760 | 3805780 |

SEM-Fast NPT Kombi

EIGENSCHAFTEN

Temperaturbereich
-40°C bis 100°C

Flammschutz
nach FMVSS 302: <100 mm/min

Farbe
schwarz

Material
Polyamid 6, Neopren



| Außen- gewinde | für NW | Klemmbereich (mm) | SW 1/2 (mm) | Art.-Nr. Schwarz |
|-------------------|--------|----------------------|-------------|---------------------|
| NPT 3/8" | 10 | 3,0 – 8,0 | 17/19 | 3805640 |
| NPT 1/2" | 12+13 | 7,0 – 12,0 | 20/24 | 3805641 |
| NPT 1/2" | 17 | 7,0 – 12,0 | 27/24 | 3805642 |
| NPT 3/4" | 22 | 10,0 – 18,0 | 32/33 | 3805643 |
| NPT 3/4" | 23 | 10,0 – 18,0 | 34/33 | 3805644 |
| NPT 1" | 29 | 17,0 – 24,0 | 41/42 | 3805645 |

Die Schlemmer Group ist ein global agierender Technologieexperte, der sich auf die Entwicklung und Produktion von hochspezifischen Kunststoff- und Metalllösungen fokussiert hat.

Aufbauend auf 60 Jahren Erfahrung im Kabelschutz hat sich die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Oberbayern zum führenden und umfassenden Mehr-

wertlieferanten entwickelt, der seinen Kunden als intelligenter Beratungs- und Servicepartner zur Seite steht.

Neben dem angestammten Geschäftsfeld Automotive ist die Schlemmer Group mit ihrem Geschäftsbereich Industry in einer Vielzahl weiterer Branchen tätig.

Local. Global. Total. Schlemmer.

Sie haben Fragen?

Besuchen Sie unsere Website auf www.schlemmer.com oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@schlemmer.com

